

# C O F F R E T S

## C O N T A C T

### C L A S S E II

#### AVEC PARAFOUDRE



Coffret F Façade



Junior



Medium



Senior

#### NORMES

Conforme aux normes CEE  
Classe II - IP44 après installation.  
Norme NF EN 60439-3.

#### CLASSEMENT AU FEU

Enveloppe fil incandescent 650°C.

#### GAMME

Disponible sur les coffrets Contact Junior, Medium, Sénior et coffret façade.

#### PARAFOUDRE TYPE 2

Conforme NF EN 61643-11

#### CODE COFFRET F Gris

101563 - F1 1 coupe-circuit Ph/N (1 module) avec fusible 6 A 10 x 38 courbe Gg + parafoudre

#### CODE COFFRET F Noir

101564 - F1 1 coupe-circuit Ph/N (1 module) avec fusible 6 A 10 x 38 courbe Gg + parafoudre

#### CODE COFFRET F Beige

101565 - F1 1 coupe-circuit Ph/N (1 module) avec fusible 6 A 10 x 38 courbe Gg + parafoudre

| DONNÉES          | 2 BORNES               |                        |                        | 4 BORNES               |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                  | Junior                 | Medium                 | Sénior                 | Junior                 | Medium                 | Sénior                 |
| <b>Longueur</b>  | 270 mm                 | 340 mm                 | 435 mm                 | 270 mm                 | 340 mm                 | 435 mm                 |
| <b>Largeur</b>   | 51 mm                  | 69 mm                  | 90 mm                  | 51 mm                  | 69 mm                  | 90 mm                  |
| <b>Epaisseur</b> | 54 mm                  | 85 mm                  | 87 mm                  | 54 mm                  | 85 mm                  | 87 mm                  |
| <b>2 câbles</b>  | 2 x 16 mm <sup>2</sup> | 2 x 35 mm <sup>2</sup> | 2 x 50 mm <sup>2</sup> | 4 x 16 mm <sup>2</sup> | 4 x 35 mm <sup>2</sup> | 4 x 50 mm <sup>2</sup> |
| Code avec PF     | 101502                 | 101506                 | 101510                 | 101503                 | 101507                 | 101511                 |
| <b>3 câbles</b>  | 2 x 16 mm <sup>2</sup> | 2 x 25 mm <sup>2</sup> | 2 x 50 mm <sup>2</sup> | 4 x 16 mm <sup>2</sup> | 4 x 25 mm <sup>2</sup> | 4 x 50 mm <sup>2</sup> |
| Code avec PF     | 101504                 | 101508                 | 101512                 | 101505                 | 101509                 | 101513                 |
| <b>Poids</b>     | 0,35 kg                | 0,65 kg                | 1 kg                   | 0,35 kg                | 0,65 kg                | 1 kg                   |