

COFFRET MID JUNIOR CLASSE II AVEC PARAFONDRE

NORMES

Conforme aux normes CEE
Classe II - IP44 après installation.
Norme NF EN 60439-3.

CLASSEMENT AU FEU

Enveloppe fil incandescent 650°C.

CARACTÉRISTIQUES

En thermoplastique transparent, les coffrets à double étage avec chaussette sont destinés au raccordement en pied de poteau, à la protection et au pilotage grâce au MID du point lumineux.


Accepte jusqu'à 2x2 modules taille basse (dont coupe-circuit, parafoudre, MID).

La chaussette contient un bornier d'une capacité de 2 câbles de 16 mm² ou 3 câbles de 10 mm² (capacité mini 1,5 mm² rigide).


Un câble souple de 2x1.5mm² permet la liaison électrique entre le coffret et la chaussette.

En standard, le coffret Junior MID est équipé d'un coupe-circuit Ph/N avec fusible 4A 10 x 38 courbe Gg.

Coffret MID Junior
avec parafoudre
Code 101901



Borne de terre
2 x 16 mm² en option
Code 100036



DONNÉES	2 BORNES	4 BORNES
Longueur	270 mm	270 mm
Largeur	51 mm	51 mm
Epaisseur	54 mm	54 mm
2 câbles	2 x 16 mm ²	4 x 16 mm ²
Code	Ns consulter	101901
3 câbles	2 x 10 mm ²	4 x 10 mm ²
Code	Ns Consulter	101982
Poids	0,35 kg	0,35 kg