

PRISE CHRISTMAS

C L A S S E I I

NORMES

Conforme aux normes CEE
Classe II - IP66

PRISES CHRISTMAS

Les prises Christmas sont destinées au raccordement des guirlandes et motifs lumineux. Elles sont fixées contre les mâts par vis autoperceuses sans préparation (fixation possible par feuillards ou par colliers plastiques).

Matériel nécessaire : perceuse visseuse, foret étagé de Ø 20 mm, embout pour vis à tête hexagonale de 8.

Prise en thermoplastique de couleur noire (voisin d'une teinte RAL 9004) ou transparente.

3 pôles avec contact de terre proéminent (connexion de la terre avant la phase et le neutre lors du raccordement).

Contacts en laiton argenté, protégés contre la charge de traction sur le câble. 250 V - 20 A.

Câble 3 G 1,5 mm² souple pour usage industriel H07 RNF.

Précâblée avec 6 ou 10 m de câble côté mât et 2 m côté guirlande. Aucun raccordement n'est à faire au niveau de la prise.

Température d'utilisation de - 40 à + 40°C.

Clip de verrouillage entre les connecteurs.

Vis de fixation en inox.

POINTS FORTS

Connecteur trois pôles étanche IP66 conçu pour l'éclairage.

Obturbateur imperdable pour protéger le connecteur femelle lorsqu'il n'y a pas de guirlande.

Passage du câble au travers du mât protégé par un joint garantissant l'étanchéité.

Adaptable sur tous les mâts neufs ou déjà installés, cylindriques, cylindro-coniques ou hexagonaux, en acier ou en aluminium, ainsi que sur tout support creux disposant d'au moins 60 mm derrière la prise.

Code

100126 - Prise noire, câblée 6 m

100127 - Prise noire, câblée 10 m

100129 - Prise transparente, câblée 6 m

100130 - Prise transparente, câblée 10 m

ABEL ÉCLAIRAGE • 18



Obturbateur en place

S'installe facilement dans un trou de Ø 20 en un minimum d'opérations



Connexion

Prise Christmas
Code **100129**

