

# CINTRÉE



## MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

## TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

## LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

## LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

Inclinaison 10°.

## FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 260 mm.

## FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 260 mm.

	L mm	H mm	POIDS kg	S C X m2
<b>SIMPLE F E U</b>	750	265	4,8	0,07
	1200	350	5,4	0,12
<b>DOUBLE F E U</b>	750	265	6,9	0,14
	1200	350	7,8	0,24
<b>MURALE</b>	300	185	1,4	0,03
	500	220	1,9	0,05
<b>F E U DÉCALÉ</b>	300	185	1,4	0,03
	500	220	1,9	0,05

