

LITTORAL



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.


TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

INCLINAISON 5°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø 14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	800	3,8	0,09
DOUBLE F E U	800	6,0	0,18
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05



• LITTORAL SIMPLE FEU



• LITTORAL DOUBLE FEU



• LITTORAL MURALE ET FEU DÉCALÉ